



T. +34 981 695 074

info@tmccancela.com

15684 Tordoia

A Coruña . ESPAÑA

www.tmccancela.com

VER_2025.0



TRITURADORAS PARA MINICARGADORA
MULCHERS FOR SKID STEER LOADER
BROYEURS POUR MINI-CHARGEUSES
MULCHGERÄTE FÜR KOMPAKTLADER
TESTATE TRINCIANTI PER MINICARICATORI

TWS
TWM
TWE
TWJ
TWF
TWFL
TWX



Las trituradoras TMC Cancela de la línea «W» cuentan con un diseño robusto y compacto con el fin de aportar una nueva utilidad tanto a los modelos más ligeros de minicargadoras hidráulicas, como a los más potentes. Su versatilidad nos permite llevar a cabo, desde las labores de limpieza y mantenimiento más básicas, hasta el triturado de ramas de gran diámetro y tocones, obteniendo un acabado de alta calidad, gracias a un rotor perfectamente optimizado y a las contracuchillas recambiables endurecidas térmicamente. Fabricadas en acero de alto límite elástico FLEXI STEEL®.



TMC Cancela «W» range mulchers has been designed giving them a robust and a compact shape in order to work with all the skid steers. Their versatility allows us to carry out cleaning works and basic maintenance, mulching branches with large diameter and stumps, getting a high quality finish with a great performance, thanks to an optimized rotor and hardened replaceable counter-blades. Built in FLEXI STEEL® high strength steel.



Les broyeurs de la ligne «W» ont un design robuste et compact ce qui permet de trouver une nouvelle utilité, à la fois aux modèles les plus légers et aux plus puissants de mini-chargeuses hydrauliques. Sa versatilité nous permet de mener à bien, des travaux de nettoyage et d'entretien de base, ainsi que le broyage de branches et des souches d'arbres de grand diamètre, le tout en obtenant une finition de haute qualité et des performances optimales, grâce à un rotor optimisé et des contre-lames remplaçables et trempées. Fabriqués en acier à haute limite élastique FLEXI STEEL®.



Die Mulchgeräte der W-Baureihe haben eine kompakte und robuste Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz an hydraulischen Kompaktladern geeignet sind. Die verschiedenen Baureihen reichen vom klassischen Grasmulcher bis hin zum Forstmulchgerät mit feststehenden Hartmetallwerkzeugen. Aus hochfestem FLEXI STEEL®Stahl gefertigt.



Le testate trincianti TMC Cancela della linea "W" hanno un design robusto e compatto che conferisce una nuova utilità sia ai modelli più semplici di minicaricatori idraulici che a quelli più potenti. La loro versatilità consente di eseguire dagli interventi di pulizia e manutenzione di base alla frantumazione di rami di diametro importante e ceppaie, ottenendo finiture di alta qualità, grazie ad un rotore perfettamente ottimizzato e controlame sostituibili temprato termicamente. In acciaio ad alto rendimento FLEXI STEEL®.



Cofinanciado pola
Unión Europea



Fondos Europeos

PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA
Esta entidade foi beneficiaria das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas.

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones.
TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2025®

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints.
TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2025®





TWS

TWM

TWE

TWJ

TWFL

TWX

											 Universal holding plate Plaque d'attelage universel Universal- Kuppelungsplatte Piastra di aggancio universale																					
cm/in WORK	mm/in TOTAL	kg/LB	Bar / PSI	l / min gal / min					mm/in MAX.																							
TWS	160 / 63	1.820 / 72	655 / 1,444			70 / 175 20 / 46								26	78																	
	180 / 71	2.020 / 80	695 / 1,532	180 - 280 / 2,611-4,061		75 / 175 21 / 46		60 / 2	4 XPB					28	84																	
	200 / 79	2.220 / 87	745 / 1,642			80 / 175 21 / 46								32	96																	
TWM	160 / 63	1.830 / 72	875 / 1,929			75 / 175 21 / 46																16	32									
	180 / 71	2.030 / 80	925 / 2,039	180 - 280 / 2,611-4,061		80 / 175 21 / 46		120 / 5	5 XPB					18	36																	
	200 / 79	2.230 / 87	980 / 2,161			85 / 175 22 / 46								20	40																	
TWE	125 / 49	1.520 / 60	695 / 1,532	200 - 280 / 380	60 / 100																											
	150 / 59	1.770 / 70	750 / 1,653	2,901-4,061 / 5,511	16 / 26			150 / 6	4 XPB														30 + 2	30 + 2	30 + 2							
TWJ	150 / 59	1.780 / 70	975 / 2,150	180 - 280 / 2,611-4,061	85 / 175 22 / 46																											
	180 / 71	2.080 / 82	1.080 / 2,381		85 / 175 22 / 46			170 / 7	4 XPB														36 + 2	36 + 2	36 + 2							
TWF	150 / 59	1.870 / 74	1.285 / 2,833	220 - 380 / 3,191-5,511	150 / 200 40 / 53																											
	180 / 71	2.170 / 85	1.480 / 3,263		180 / 200 48 / 53			200 / 8	6 XPB (1 POLY- CHAIN OPT.)					34 + 2	34 + 2	34 + 2										34 + 2						
TWFL	150 / 59	1.870 / 74	1.335 / 2,943		150 / 200 40 / 53																											
	180 / 71	2.170 / 85	1.515 / 3,340	220 - 380 / 3,191-5,511	180 / 200 48 / 53			200 / 8	1 POLY- CHAIN					42 + 2	42 + 2	42 + 2										42 + 2						
	200 / 79	2.370 / 93	1.605 / 3,538		190 / 200 50 / 53									46 + 2	46 + 2	46 + 2										46 + 2						
TWX	150 / 59	1.940 / 76	1.335 / 2,943	180 - 380 / 2,611-5,511	140 / 160 37 / 42			200 / 8	1 POLY- CHAIN																		24 + 2					

